

Caratteristiche Tecniche Irroratrici carrellate 50 lt

Modello	Alimentazione	Hp	lt / min	Bar
M2005000	SENZA GRUPPO MOTO Pompa (completo di filtro aspirazione e raccordi)	---	---	---
M2025110	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 2 MONOFASE 230 V	1,2	13	25
M2195010	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 252 MONOFASE 230 V	1,5	25	25
M2195012	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 252 TRIFASE 400 V	1,5	25	25
M2385019	MISCELA MM 308 S.KM 26	1,5	8,0	30
M2005119	MISCELA AR 2 S.KM 26	1,5	13	20
M2025013	MISCELA AR 2 S.CM 46	2,0	13	25
M2195014	MISCELA AR 252 S.CM 46	2,0	25	25
M2385017	BENZINA MM 308 S.HONDA GX25	1,0	8,0	30
M2195018	BENZINA AR 252 S.A 120 4 TEMPI OHV	4,0	25	30
M2195019	BENZINA AR 252 S.SUBARU EX 13	4,5	25	30
M2195017.1	BENZINA AR 252 S.HONDA GC 135	4,0	25	30