

Caratteristiche Tecniche Irroratrici carrellate 120 lt

Modello	Alimentazione	Hp	lt / min	Bar
M2001100	SENZA GRUPPO MOTOPOMPA (completo di filtro aspirazione e raccordi)	---	---	---
M2021110	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 2 MONOFASE 230 V	1,2	13	25
M2191110	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 252 MONOFASE 230 V	1,5	25	25
M2191112	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 252 TRIFASE 400 V	1,5	25	25
M2301110*	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 30 MONOFASE 230 V	3,0	32	35
M2301112*	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 30 TRIFASE 400 V	4,0	32	40
M2401112*	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 403 TRIFASE 400 V	5,5	40	40
M2501112*	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 503 TRIFASE 400 V	7,5	55	40
* SUPPLEMENTO PER INTERRUTTORE E CAVO ELETTRICO				
M2381119	MISCELA MM308 S.KM 26	1,5	8,0	30
M2021119	MISCELA AR 2 S.KM 26	1,5	13	20
M2021113	MISCELA AR 2 S.CM 46	2,0	13	25
M2191114	MISCELA AR 252 S.CM 46	2,0	25	25