

Caratteristiche Tecniche Irroratrici Trainate 120-400 lt

Modello	Alimentazione	Hp	lt / min	Bar
M2001200-1	SENZA GRUPPO MOTOPOMPA (completo di filtro aspirazione e raccordi)	---	---	---
M2191210-1	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 252 MONOFASE 230 V	1,5	25	25
M2191212-1	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 252 TRIFASE 400 V	1,5	25	25
M2301210-1*	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 30 MONOFASE 230 V	3,0	32	35
M2301212-1*	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 30 TRIFASE 400 V	4,0	32	40
M2401212-1*	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 403 TRIFASE 400 V	5,5	40	40
M2501212-1*	CON GRUPPO ELETTROPOMPA AR 503 TRIFASE 400 V	7,5	55	40
* SUPPLEMENTO PER INTERRUTTORE E CAVO ELETTRICO				
M2191214-1	MISCELA AR 252 S.CM 46	2,0	25	25
M2191218-1	BENZINA AR 252 S.A 120 4 TEMPI OHV	4,0	25	30
M21912119-1	BENZINA AR 252 S.SUBARU EX 13	4,5	25	30
M2191217.1-1	BENZINA AR 252 S.HONDA GC 135	4,0	25	30
M2301218-1	BENZINA AR 30 S.A 160 4 TEMPI OHV	5,5	32	40
M2301220-1	BENZINA AR 30 S.SUBARU SP 17	6,0	32	40
M2301217-1	BENZINA AR 30 S.HONDA GC 160	5,0	32	40
M2401218-1	BENZINA AR 403 S.A 200 4 TEMPI OHV	6,5	40	40
M2401220.1-1*	BENZINA AR 403 S.SUBARU SP 17	6	40	40

* SUPPLEMENTO PER AVVIAMENTO ELETTRICO CON BATTERIA 12 VOLT